

TECHNICKÁ KARTA ANTIMAP®



Charakteristika

Odstraňovač výkvětů je speciální roztok čiré barvy určený k rychlému jednorázovému odstranění výkvětů minerálních solí, jakož i k odstranění zaschlých zbytků akrylátové penetrace.

Hlavní oblastí použití

- omítky
- beton
- střešní krytina pálená či betonová
- vhodnost použití na podkladech neodolných kyselinám je vždy potřeba ověřit zkouškou (mramor, umělý kámen...)

Vlastnosti

Vlastnost	Parametry
Barva	Čirá
Hustota	Cca 1.05 g / ccm
pH	1-1,5

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý a pevný, schopný zátěže, bez jakýchkoliv volných částic a mastnoty.

Aplikace

Přípravek je připraven přímo k použití. Aplikaci provádíme štětcem na postižená místa. V případě solných výkvětů je třeba omýt zhruba po 10 min. působení kontaminovanou plochu vodou, v případě akrylátových disperzí ihned po nanesení mechanicky očistit a po odstranění též omýt dostatečným množstvím vody. Abychom zabránili opětovnému vykvétání, musíme vyloučit další vzlínání vlhkosti.

Zdraví a bezpečnost

Výrobek uchovávejte mimo dosah dětí. Zamezte styku s kůží. Při zasažení očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Při práci používejte vhodné ochranné prostředky (brýle, rukavice).

Vydatnost

Spotřeba materiálu je cca 1 l / 10 m².

Skladování a záruční doba

Skladujte v uzavřených obalech tak, aby byla vyloučena možnost úniku, při teplotě nad 5°C, max. 2 roky. Zabraňte kontaktu s louhy a kovy.

Balení

1 l

Technická pomoc

Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce v regionu.

Výše uvedené údaje jsou výsledkem technického vývoje a praktických zkušeností výrobce. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového technického listu. Správné použití tohoto výrobku závisí na dodržení technologického postupu. Nedodržení tohoto postupu nenese výrobce odpovědnost za škody tímto vzniklé.