

TECHNICKÁ KARTA ANTIMAP ČISTIČ



Charakteristika

Antimap-čistič je koncentrovaný tekutý bezchloridový prostředek určený k čištění povrchu betonových výrobků, pohledových betonu od výkvětů, vápna, prachu apod.

Hlavní oblasti použití

- omítka
- beton
- střešní krytina pálená či betonová
- možnost použití na podkladech neodolných vůči kyselinám je vždy potřeba ověřit zkouškou

Aplikace

Před nanášením prostředku se beton důkladně vlhčí tak dlouho dokud vsakuje vodu. Přebytkovou vodu odstraníme. Poté můžeme přejít k vlastní aplikaci. Štětkou nebo válečkem nanášíme přípravek, v případě potřeby i opakovaně, necháme působit a potom mechanicky odstraníme houbou, kartáčem, textilem... Po aplikaci a čištění opět důkladně oplachujeme vodou až do obroušení všech zbytků čistícího prostředku a v něm rozpuštěných nečistot.

Antimap-čistič je ideální čistící prostředek pro čištění plastových forem od zbytku betonu apod.

Doporučení

V případě výskytu velmi slabých vrstev výkvětů nebo ošetřování pórovitého povrchu doporučujeme aplikaci Antimap-čističe provést setřením namočeného výkvětu pomocí nasáklé houby (textilu) Antimap-čističem a následné rychlé opláchnutí vodou. Vyvarujeme se tím prostoupení Antimapu hluboko do struktury ošetřovaného povrchu.

Pro zamezení opakované tvorby výkvětů musíme zajistit

- v případě nasákavosti podkladu dešťovou vodou ošetření povrchu hydratačním prostředkem Fobizol
- v případě vzlínající vlhkosti zajisti vodorovnou izolaci

Zdraví a bezpečnost

Antimap-čistič je žíravina, při práci s ním respektujeme hygienické předpisy pro práci s žíravinami. Při práci používejte ochranné prostředky (ochranné rukavice, obličejový štít, atd.)

Skladujte mimo dosah dětí!

Doporučené dávkování

Přípravek se ředí vodou v poměru 1:1 podle zkoušky, kterou je nutno před použitím provést.

Upozornění

Při ředění přípravek lijeme do vody, nikoliv naopak!

Skladování a záruční doba

Skladujte v souladu s předpisy pro skladování žíravin při teplotách v uzavřených nádobách při teplotách +5°C – 30°C. Při dodržení skladových podmínek je záruční doba 24 měsíců od data výroby.

Balení

Standardní balení je 1 a 5 l

Technická pomoc

Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce v regionu.

Výše uvedené údaje jsou výsledkem technického vývoje a praktických zkušeností výrobce. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového technického listu. Správné použití tohoto výrobku závisí na dodržení technologického postupu. Nedodržení tohoto postupu nenese výrobce odpovědnost za škody tímto vzniklé.