

Charakteristika

Baltěs je těsnící pogumovaný pás s textilií používaný jako doplněk k tekutým izolacím.

Hlavní oblasti použití

- izolace dilatačních spár (balkony, terasy...)
- izolace styčných ploch stěna-podlaha (sprchy, koupelny)
- jakékoliv další dilatační spáry, které potřebujeme překlenout a zachovat přitom dostatečnou pružnost (např. panely)

Vlastnosti

Baltěs těsnící pás je velice pružný i při nízkých teplotách. Zaručuje vodotěsnost a těsnost.

Aplikace

Baltěs těsnící pás se vkládá do 1. vrstvy hydroizolačního nátěru, přičemž krajní textilní vrstvu zatlačíme pomocí stěrky tak, aby se dostatečně zakotvil v místě působení. Poté provádíme nátěr 2. vrstvy a dbáme přitom na dostatečné překrytí textilie a také několika milimetrů pogumované části. Je důležité abychom zajistili toto pokrytí z obou stran.

Pozn. Při příkrývání dilatační spáry u balkonu nebo terasy doporučujeme ponechat ve spáře určitou rezervu, z důvodu roztažnosti či smršťování vlivem teplotních rozdílů.

Balení

5, 10 a 50 m v roli

Technická pomoc

Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce v regionu.

Výše uvedené údaje jsou výsledkem technického vývoje a praktických zkušeností výrobce. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového technického listu. Správné použití tohoto výrobku závisí na dodržení technologického postupu. Nedodržení tohoto postupu nenese výrobce odpovědnost za škody tímto vzniklé.