

TECHNICKÁ KARTA MALPLAST MIX



Charakteristika

Malplast Mix je tekutý mikroprovzdušňovací maltový plastifikátor vyvinutý pro zlepšení kvality a soudržnosti malt a cihel. Malplast Mix se používá jako náhrada nebo doplnění vápna ve vápenocementových maltách.

Hlavní oblasti použití

- jako plastifikátor do malt
- jako náhrada nebo doplnění vápna
- jako přísada redukující/ snižující/ spotřebu vody

Vlastnosti a výhody

- zvyšuje odolnost malty proti mrazu
- snižuje náklady při stavění
- zvyšuje snadnost a rychlost nanášení malty
- zabraňuje prasklinám a trhlinám v maltě
- může být použit s většinou portlandských cementů

Aplikace

Malplast Mix se přidává přímo do míchačky, kde se nejdříve dostatečně rozmíchá s vodou a po dokonalém smíchání přidáváme ostatní plnivo (písek, cement, a popř. vápno). Redukční vlastnosti Malplastu Mix se projeví především ve značném snížení spotřeby vody.

Mícháte-li ručně, pak se před vlastním použitím malty ujistěte, že je směs opravdu dostatečně promíchána.

Doporučené poměry dávkování

Doporučená dávka Malplastu Mix je min. 0,3 l a max. 0,6 l /100 kg cementu dle typu cementu a písku. Předávkování neovlivňuje negativně kvalitu výsledné směsi.

Zdraví a bezpečnost

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka. Při práci užíváme osobní ochranné pomůcky. Při zasažení očí či kůže důkladně opláchneme, popř. vyhledáme lékařskou pomoc.

Skladování a záruční doba

Skladujte v uzavřených obalech 2 roky od data výroby. Nevystavujte nadměrným teplotám!

Balení

Malplast Mix je standardně vyráběn v nádobách o objemu 5 litrů.

Technická pomoc

Pro podrobnější informace kontaktujte našeho obchodního zástupce v regionu.

Výše uvedené údaje jsou výsledkem technického vývoje a praktických zkušeností výrobce. Tento technický list pozbývá platnosti vydáním nového technického listu. Správné použití tohoto výrobku závisí na dodržení technologického postupu. Nedodržení tohoto postupu nenese výrobce odpovědnost za škody tímto vzniklé.